



Think Ergonomics



# KES 2000

ergonomisch ♦ innovativ ♦ elektrisch

- ♦ Zukunftsweisendes TOP-Modell
- ♦ Der ideale, ergonomische Sitz-/Steharbeitsplatz
- ♦ Elektromotorische Höhenverstellung per Knopfdruck
- ♦ 10.000-fach bewährt
- ♦ Durchdachtes Baukastensystem, somit viele Modellvarianten



Elektrisch höhenverstellbares Untergestell Modell "KES-2000-VTH-R075".  
Sitz-/Steharbeitsplatz, mit Rollen fadengeschützt und total feststellbar.  
Tischplattenauflagen mittels Handkurbelmechanismus neigbar, Version "VTH".



## HIGHLIGHTS

- Vielseitig, variabel einsetz- und verwendbar z.B. Näharbeitsplatz, Montagetisch, Packtisch, Legetisch, etc.
- Äußerst stabile Konstruktion.
- Exakte Höhenverstellung mittels Spezialkunststoff-Führungen, dadurch sehr ruhiger Lauf.
- Kontinuierliche, problemlose Dauerlauftests über 10.000 Doppelhübe.
- Wartungsfrei.
- Gestell komplett zerlegbar, dadurch kleines Transportvolumen und geringer Lagerplatzbedarf.
- Einfache, schnelle Montage.
- Gestellversionen zur Bearbeitung von großen Teilen, z.B. L-Tische mit 3 Säulen oder U-Tische mit 4 Säulen.
- Absoluter Parallellauf der einzelnen Tischplattenauflagen gewährleistet aufgrund eines mechanischen Verbundes.
- Umfangreiches Zubehörteile-Paket im Baukasten anbaubar z.B. ansteckbare Fußverlängerungen, oder nachrüstbare Tischplatten-Neigungen etc.
- Versand mit Paketdiensten möglich.

## AUF WUNSCH

- Sonderhöhen
- Sonderlängen
- andere RAL-Farben
- Tischplatten für alle Maschinentypen und -klassen
- Nahantriebe



Tischplattenaufgabe nicht neigbar = Grundausführung



Tischplattenaufgabe neigbar, Version "VT" (zur Grundausführung auch nachrüstbar).  
Für Tischplattenaufgabe 480 mm lg. Art.-Nr.: 11-00505.  
Für Tischplattenaufgabe 580 mm lg. Art.-Nr.: 11-00506.

## TECHNISCHE DATEN

- Höhenverstellbereich mit Schraubfüßen: 685 mm bis 1085 mm, ohne Tischplattendicke (bei "VT-Version" zzgl. ca. 40 mm).
- Höhenverstellbereich mit Rollen RO75: 765 mm bis 1165 mm, ohne Tischplattendicke (bei "VT-Version" zzgl. ca. 40 mm).
- Hub: 400 mm.
- Belastbarkeit: max. 200 kg.
- Hubgeschwindigkeit: ca. 14 mm / Sek.
- Standardmaß – Länge: 600, 800, 1000 oder 1200 mm.
- Standardmaß – Tiefe: Fuß 660 mm, Tischplattenaufkl. 480 mm. Fuß 760 mm, Tischplattenaufkl. 580 mm.
- Nennspannung: Standard 230 V / 50 Hz.  
US-Version 220 V / 60 Hz  
oder 110 V / 60 Hz.
- Oberfläche: kunststoffpulverbeschichtet in Farbe RAL 9002 grauweiß.  
ca. 40,000 kg / Gestell.
- Gewicht: 1 Stück pro Einheit = 2 Kartons.
- Verpackungseinheit:

## OPTIONAL

- Tischplattenaufgabe: neigbare Version "VT" +/- 10° (nachrüstbar),  
Version "VTH" +/- 15°  
horizontal verstellbar.  
Rollendurchmesser 100 mm.  
Doppelrollen 50 mm, 75 mm, oder 100 mm Durchmesser. Alle Rollen total feststellbar und mit Fadenschutz.
- Tretplattensteg:
- Rollen:

CE



Tretplatten / Schubfächer und sonstiges Zubehör bitte separat bestellen.

Fordern Sie unsere CD-ROM an. Sie enthält alles Wissenswerte über KESSLER, sowie den ausführlichen Produktkatalog mit allen Optionen.



KESSLER GmbH  
Industriegebiet • Auweg 10  
D-72362 Nusplingen  
Tel.: ++ 49 (0) 74 29 / 93 19-0  
Fax: ++ 49 (0) 74 29 / 93 19-10  
www.kessler-ergo.com  
info@kessler-ergo.com