



Think Ergonomics



KES 2100

ergonomisch ♦ innovativ ♦ verstellbar

- Zukunftsweisendes TOP-Modell
- Der ideale, ergonomische Sitz-/Steharbeitsplatz für Einsteiger
- Höhenverstellung mittels Handkurbel (selbsthemmend), Handkurbel links oder rechts am Gestell einsteckbar
- Durchdachtes Baukastensystem, somit viele Modellvarianten



Mittels Handkurbel höhenverstellbares Untergestell Modell "KES-2100-VT".
Sitz-/Steharbeitsplatz mit schwingungsdämpfenden Schraubfüßen.
Tischplattenauflagen neigbar, mit Klemmhebelbefestigung.
Version "VT" (Gestellhöhe + ca. 40 mm).



HIGHLIGHTS

- Vielseitig, variabel einsetz- und verwendbar: z.B. Näharbeitsplatz, Montagetisch, Packtisch, Legetisch, etc.
- Äußerst stabile Konstruktion.
- Mechanische Konstruktion, somit absoluter Parallellauf der Tischplattenauflagen.
- Keine Hydraulik und keine Pneumatik dadurch keinerlei Leckagen.
- Sehr ruhiger Lauf.
- Wartungsfrei.
- Gestell komplett zerlegbar, dadurch kleines Transportvolumen und geringer Lagerplatzbedarf.
- Einfache, schnelle Montage.
- Gestellversionen zur Bearbeitung von großen Teilen: z.B. L-Tische mit 3 Säulen oder U-Tische mit 4 Säulen.
- Umfangreiches Zubehörteile-Paket im Baukasten anbaubar z.B. ansteckbare Fußverlängerungen oder nachrüstbare Tischplatten-Neigungen, etc.
- Versand mit Paketdiensten möglich.

AUF WUNSCH

- Sonderhöhen
- Sonderlängen
- andere RAL-Farben
- Tischplatten für alle Maschinentypen und -klassen
- Nähantriebe



Tischplattenauflage nicht neigbar = Grundausführung
(Version "VT" kann nachgerüstet werden).

TECHNISCHE DATEN

- Höhenverstellbereich mit Schraubfüßen: 685 bis 1085 mm, ohne Tischplattendicke (bei "VT" - Version zzgl. ca. 40 mm).
- Höhenverstellbereich mit Rollen RO75: 765 bis 1165 mm, ohne Tischplattendicke (bei "VT" - Version zzgl. 40 mm).
- Hub: 400 mm.
- Belastbarkeit: max ca. 120 kg.
- Standardmaß – Länge: 580, 780, 980 oder 1.180 mm.
- Standardmaß – Tiefe: Fuß 600 mm, Tischplattenaufl. 480 mm.
- Oberfläche: kunststoffpulverbeschichtet in Farbe RAL 9002 grauweiß.
ca. 26,000 kg / Gestell.
1 Stück pro Einheit = 2 Kartons.
- Gewicht:
- Verpackungseinheit:

OPTIONAL

- Tischplattenauflage: neigbar, Version "VT" +/- 10°.
- Tretplattensteg: horizontal verstellbar.
- Rollen: Rollendurchmesser 100 mm, Doppelrollen 50 mm, 75 mm, oder 100 mm Durchmesser, alle Rollen total feststellbar und mit Fadenschutz.

Tretplatten / Schubfächer und sonstiges Zubehör bitte separat bestellen.

Fordern Sie unsere CD-ROM an. Sie enthält alles Wissenswerte über KESSLER, sowie den ausführlichen Produktkatalog mit allen Optionen.



Handkurbel zur Höhenverstellung links oder rechts am Gestell einsteckbar.



KESSLER GmbH
Industriegebiet • Auweg 10
D-72362 Nusplingen
Tel.: ++ 49 (0) 74 29 / 93 19-0
Fax: ++ 49 (0) 74 29 / 93 19-10
www.kessler-ergo.com
info@kessler-ergo.com